

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I	
Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekisteröskort, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Keetekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Абца Кухлогорца, Мэсэс I.	
N° A004806ND03	(A) AC384GR
(B) 1994 (C.2.1) BORGOMANERO COM. (C.2.3) 16 CORSO CAVOUR BORGOMANERO (NO)	

N° A004806ND03	(A) AC384GR
(D.1) IVECO 150E18 KA 3 1 CTG N3 (D.2) (D.3) (E) ZCFA1LD0002124042 (F.1) (F.2) 15000 (F.3) (G) (T) 17.03.2003 (J) (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI CDSE-USD PROPRIO (J.2) R5 (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON SERVODIREZIONE PNEUMATICO) (K) DM81092EST74M (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 5861 (P.2) 130.00 (P.3) GASOL (P.5) FIAT8060.25V (Q) (S.1) 2 (S.2) (U.1) (U.2) 2025 (V.1) (V.2) (V.3) 7.46 (V.5) (V.7) (V.9) 91/542 CEE -A	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A004806ND03	(A) AC384GR	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/NO/285824 LUNGHEZZA 6.235 M LARGHEZZA 2.500 M PORTATA 8500 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO GANCIO TRAINO MASSA MAX RIMORCHIO 3500 KG AGG.N.99N0999999 COLL.DO 20.12.2002 PNEUMATICI: 11 R 22,5 (148/144J) S.D. IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 29.11.02 (02NO744821) ALLESTIMENTO CARR. PASTORE S.P.A. - R5M44 - NR. 94/394 CONFORME 91/541 - 92/24 - 62/6 - 89/297 - CEE SILENZIATORI USATI 95 DB M.O. N. 02NO557880 DEL 09.12.1994 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A ALL. I D.M. 23.03.92 OPP. POSTI 3 CON PANCHETTA BIPOSTO FIANCO AUTISTA, UNICAMENTE POSTI 2 CON CABINA CORTA TETTO ALTO. MASSA LIMITE AMM. ASSE ANT. 5300 KG. MARCE 9+1RM. RAPPORTO AL PONTE: 1/4,88 OPP. SERVOSTERZO: TRW CALZONI TAS 55		

N° A004806ND03	(A) AC384GR	4
RAPPORTO: 1/20,4. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 305/70 R 19,5 (146/144J); 275/70 R 22,5 (136/144J).		
Operazione n°24MI48122 Veicolo con supporto Bombelli matr. 12136 per uso saltuario Lama spartineve Bombelli EFU 30 da m. 3,00 massa 850 Kg Sbalzo supporto asse ant. 1500 mm Prescr. Per circ. con lama: - Dispositivi di illum. Ant. Ripetuti- luci di ingombro - Velocità max. 40 Km/h - luce gialla lampeggiante - Circ. ammessa ai sensi art. 10 C.d.S. MILANO 16/04/03		